

Инструкция по поклейке фотообоев

Стена или поверхность для наклеивания

- Убедитесь в том, что стена или поверхность для наклеивания ровные, твердые, сухие и без пятен от земли или водорослей.
- Удалите все старые обои, краску, побелку и особенно следы от мела и пастели.

Монтаж (установка обоев)

- Используйте клей для тяжелых виниловых обоев. Например - Quelyd СПЕЦ-ВИНИЛ. Также для улучшения можно добавить в уже наведенный клей, клей ПВА.
- Обои пропитываются клеем в течение, примерно, 10 мин (подробнее смотрите в инструкции, прилагаемой к обойному клею).
- Используйте растворимый клей в качестве грунтовки (первого слоя) на пористой или абсорбирующей поверхностях.
- Отметьте перпендикулярную линию, так чтобы лист мог быть приклеен на 2 см в сторону и проверьте угол.
- Клеить лучше по одному полотну (а не потоковым методом), т.к. на наклеивание одного полотна может уходить больше 10 мин.
- Рекомендуемый способ наклейки – «внахлест» (2,5 - 5 см). Возможно наклейка в стык при условии торцовки краев.
- При наклейки «внахлест» перережьте по центру перекрытия обоев оножом. Прорезайте обои аккуратно, в один рез, не повреждая поверхность стены; Не перережьте подложку, иначе стыки могут оставаться открытыми.
- Работайте только острым ножом;
- Не забудьте дополнительно промазать шов (и края полотна) хотя бы 1 раз (при наклейке «внахлест»), или сколько это будет необходимо до полного приклеивания стыкуемых краев. Отверните внутренний и внешний края и снова намажьте стену под соединениями кистью.
- Используйте валик!!! для разглаживания полотна в вертикальном положении!!!
- Тщательно и аккуратно прикатывайте шов, не повреждая слой краски (в прямом смысле, ухаживайте за ним!!!). Это можно делать резиновым валиком и тряпкой из мягкого материала. Разглаживайте до полного приклеивания стыкуемых краев.
- Такой цикл «промазывания краев и дополнительного прикатывания» может повторяться до 3 раз (особенно если наклеивать обои способом «встык», с предварительной торцовкой).
- Обои практически не дают усадки, но нужно следить, чтобы в процессе разглаживания стыкуемые края не разъезжались.
- Если применяется способ наклейки обоев «встык», необходимо крайне внимательно относиться к торцовке краев, и производить её предельно аккуратно и точно. Это поможет избежать нестыковки швов в процессе наклеивания.